



FICHE TECHNIQUE

OPALJET LUBE P

HUILE 100% SYNTHETIQUE « FUEL ECONOMY »
POUR PSA

APPLICATIONS

OPALJET LUBE P est une huile haut de gamme permettant des économies de carburant (jusqu'à 8% sur certains modèles PSA), et l'allongement des intervalles de vidange.

OPALJET LUBE P garantit une parfaite protection des post-traitements (filtres à particules notamment).

Attention : Cette huile n'est pas adaptée à la lubrification de certains moteurs (ne demandant pas les normes A5/B5) : en cas de doute, nous contacter.

AVANTAGES

5W30, le grade assurant une **plus grande économie de carburant** :

- ♦ « 5W » : **OPALJET LUBE P** protège votre moteur dès le démarrage par grand froid (-30 °C).
- ♦ « 30 » : **OPALJET LUBE P** est plus fluide à chaud que la plupart des huiles du marché (grade SAE 40 à chaud) pour optimiser le rendement mécanique du moteur. Le grade SAE 30 permet une bonne lubrification sans occasionner beaucoup de pertes énergétiques.

OPALJET LUBE P assure la **protection des filtres à particules** contre l'encrassement.

OPALJET LUBE P est peu volatile et incisaillable grâce à sa nature 100% synthétique.

OPALJET LUBE P maintient la propreté de tous les organes de votre moteur, en prévenant la formation de dépôts à hautes et basses températures, et permet d'allonger les intervalles de vidange (selon les préconisations constructeur).

PERFORMANCES

OPALJET LUBE P est homologuée : PSA B71 2290 (1)
(Tout modèle PSA sauf 1.8 l / 2.0 l / 2.2 l essence)

OPALJET LUBE P répond largement aux classifications et spécifications suivantes :

ACEA C2-08

ACEA A5/B5-04

ACEA A1/B1-04

API SM/CF

IVECO 18-1811 SC1 et FIAT 9.55535-S1/G1 RN 0700

(1) certificat disponible sur simple demande

LUBEP-A1-05/2010

1/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - E-mail : info@unil-opal.fr

N° Indigo 0 825 825 925
0.180 € TTC / MN





OPALJET LUBE P

MISCIBILITE

OPALJET LUBE P est miscible avec toutes les huiles moteurs, synthétiques ou minérales, même graphitées. Mais ses hautes performances et ses propriétés ne sont garanties que si elle est utilisée pure.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W30
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NF T 60101	847
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	NF T 60100	57,9
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	NF T 60100	10
Indice de viscosité	-	NF T 60136	160
Viscosité CCS à -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	4 810
Volatilité Noack	% pds	CEC-L-40-A-93	10,4
Teneur en cendres sulfatées	% pds	NF T 60143	0,8
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-45
Point d'éclair	°C	NF T 60118	228

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

LUBEP-A1-05/2010

2/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - E-mail : info@unil-opal.fr

